

EG-SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155/EWG

HANDELSNAME:

MOT C60B1-S

Druckdatum: 21.04.2009

Überarbeitet am: 22.01.2009

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

ANGABEN ZUM PRODUKT:

C60B1-S

ANGABEN ZUM HERSTELLER/
LIEFERANTEN:

MOT Müritzer Oberflächentechnik GmbH
Glienholzweg 4
17207 Röbel/Müritz
Tel. +49 39931/8430
Fax. +49 39931/84320
E-Mail: info@mot-roebel.de

AUSKUNFTGEBENDER BEREICH:

wie Hersteller

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

BESCHREIBUNG:

kationische Bitumenemulsion

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE:

keine

3. MÖGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBEZEICHNUNG:

entfällt

GEFAHRENHINWEIS:

siehe R-Sätze lt. Pkt. 2

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

ALLGEMEINE HINWEISE:

Getränkte Kleidung sofort ausziehen.

NACH EINATMEN:

Für viel Frischluft sorgen.

NACH HAUTKONTAKT:

Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen
oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine
Lösungsmittel oder Verdünnungen verwenden!

NACH AUGENKONTAKT:

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten
lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.
Paraffinöl DAB 8 einträufeln und Arzt aufsuchen.

NACH VERSCHLUCKEN:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen einleiten, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Nicht brennbar.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Persönliche Schutzbekleidung tragen.

UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG/
AUFNAHME:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand,
Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG:

HINWEISE ZUM SICHEREN

UMGANG:	In gut verschlossenen Gebinden lagern.
HINWEISE ZUM BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
LAGERUNG: ANFORDERUNGEN AN LAGERRÄUME UND BEHÄLTER:	Frostfrei lagern!
ZUSAMMENLAGERUNGSHINWEISE:	Nicht erforderlich.
WEITERE ANGABEN ZU DEN LAGERBEDINGUNGEN:	Behälter dicht geschlossen halten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN:	keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
BESTANDTEILE MIT ARBEITSPLATZ- BEZOGENEN, ZU ÜBERWACHENDEN GRENZWERTEN:	Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
ZUSÄTZLICHE HINWEISE:	Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG: ALLGEMEINE SCHUTZ- UND HYGIENEMAßNAHMEN:	Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verschmutzte Haut- flächen wie unter Punkt 4 beschrieben reinigen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
ATEMSCHUTZ:	Nicht erforderlich.
HANDSCHUTZ:	Ja.
AUGENSCHUTZ:	Ja.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

GERUCH:	spezifisch	
TEILCHENPOLARITÄT:	positiv	DIN EN 1430
ÄUßERE BESCHAFFENHEIT:	braun, homogen, flüssig	DIN EN 1425
BINDEMittelGEHALT:	58 bis 62 M.-%	DIN EN 1428
SIEBRÜCKSTAND:	max. 0,5 %	DIN EN 1429
LAGERBESTÄNDIGKEIT:	4 Wochen	
FLAMMPUNKT:	---	
SELBSTENTZÜNDLICHKEIT:	nicht selbstentzündlich	
EXPLOSIONSGEFAHR:	nicht explosionsgefährlich	
DICHTE:	ca. 1,0 g/cm ³	
pH-WERT:	2,5 - 5,0	

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Verdampfen des Wasseranteils oberhalb 100° C.

GEFÄHRLICHE ZUSETZUNGSPRODUKTE: - - - -

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Toxische Eigenschaften sind in jahrzehntelanger Praxis nicht bekannt geworden.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Nicht in das Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in das Abwasser gelangen lassen.

WGK 1: schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

PRODUKT:	Bitumengemisch
ABFALLSCHLÜSSEL-NR.:	AVV 17 03 02
UNGEREINIGTE VERPACKUNGEN EMPFEHLUNG:	Sondermüllverbrennung

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

TRANSPORT/WEITERE ANGABEN: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. VORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG NACH EG-RICHTLINIEN:

KENNBUCHSTABE UND GEFAHREN-
BEZEICHNUNG DES PRODUKTES: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV
nicht kennzeichnungspflichtig.

BESONDERE KENNZEICHNUNG
BESTIMMTER ZUBEREITUNG: keine

NATIONALE VORSCHRIFTEN:

KLASSIFIZIERUNG NACH VbF: ---

KLASSIFIZIERUNG NACH TA LUFT: ---

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE: WGK 1: schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

DATENBLATT AUSSTELLENDER BEREICH: wie Hersteller

ANSPRECHPARTNER: Herr U. Bürger Tel. +49 39931/84311
E-Mail: info@mot-roebel.de